

EZ Digital DS-1100C 2 Kanal, 100MHz Dijital Renkli Osiloskop



2 Kanal, 150MHz, Yüksek Hız Ekran Değişimi, Hızlı Trigger On/OffiMaksimum Giriş Gücü 400V(DC+AC Uç)

Ürün Özellikleri

Düsey Saptırma

Hassasiyet	2mV.DIV~5V/DIV
Doğruluk	±3%
Bant Genişliği	DC150MHz
Yükselme Zamanı	2,3ns
Giriş Empedansı	1Mohm ±%1.516pF
Max Giriş Voltajı	400V[DC + AC peak]

Yatay Saptırma

Tarama Zamanı	80ps
Doğruluk	0.01 %
Ekran Modu	X-Y,Y-T
Tarama Büyüklüğü	-

Tetikleme

Tetikleme Kaynağı	CH1,CH2,EXT,LINE
Tetikleme Hassasiyeti	80MHz~150MHz2.0 DIV
Sync Aralığı	-
Harici Tetikleme	DC ~ 10MHz0.2 Vp-p

X-Y Eksen

Sapma	
Bant Genişliği	150MHzDC

Genel Özellikler

Kalibrasyon	Kendi Kendine
Boyut	338(W) x 167(H) x 371(L)mm
Standart Donanım	Kullanım Kitabı,Güç Kablosu,Yazılım,RS-232 Bağlantı Ekipmanı

INFOTEK Elektronik, Otomasyon, Test-Ölçü Cihazları ve Bilgisayar Sistemleri

Perpa Elektrokent Ticaret Merkezi, A Blok Kat 6 No 526 Okmeydani - İstanbul

Tel : 0212 221 72 16 - 36 Fax : 0212 221 72 40

<http://www.infotek.com.tr> <http://www.infotestcihazlari.com> e-mail : info@infotek.com.tr